JALAS® 9568 EXALTER 2

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

VLASTNOSTI
Nejvyšší úroveň ochrany, vynikající přilnavost, dokonale padne, mimořádně pohodlná, vynikající tlumení nárazů, lehká

SPECIFIKACE

TYP OBUVI **Bezpečnostní obuv, polobotky**

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PROPICHU **Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)**

TVAR CHODIDLA **Běžné**

VELIKOSTI (EU) **36-47**

KOLEKCE **Exalter2**

PLATFORMA **Performance**

MATERIÁL SVRŠKU **Mikrovlákno, Textil**

TLOUŠŤKA MATERIÁLU SVRŠKU **1,5-1,7**

MATERIÁL TUŽINKY **Hliník**

MATERIÁL PODŠÍVKY **Polyester**

SLOŽENÍ PODEŠVE **PU mezivrstva, plastový stabilizátor, gumová podešev**

STÉLKA **FX3 Exalter2**

MATERIÁL STÉLKY **Textil, měkká EVA pěna, tuhá EVA pěna, vodivá vlákna na bázi polyesteru, neo pěna, absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®**

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ **Tkaničky**

BARVA **Černá**

VELIKOST	Č. VÝR.	Č. EAN
36	9568-36	6408487504150
37	9568-37	6408487504167
38	9568-38	6408487504174
39	9568-39	6408487504181
40	9568-40	6408487504198
41	9568-41	6408487504204
42	9568-42	6408487504211
43	9568-43	6408487504228
44	9568-44	6408487504235
45	9568-45	6408487504242
46	9568-46	6408487504259
47	9568-47	6408487504266

Vlastnosti výrobku zůstávají nezměněné pouze při použití stélek doporučených výrobcem. Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

JALAS® 9568 EXALTER 2

VLASTNOSTI
Nízká hmotnost, žáruvzdorná podešev, podešev odolná proti oleji, antistatické vlastnosti, odvětraná stélka, stabilizátor, vodoodpudivá, ergonomicky tvarovaná, absorpční zóna v přední i zadní části, vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem), dobrá volba z hlediska životního prostředí

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY
Zranění prstů, propich hřebíkem, podvrtnutí, statická elektřina

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ
Venkovní prostory, vnitřní prostory, prostředí s nebezpečím propichu podešve, čistá prostředí

- Hliníková tužinka
- Antistatické vlastnosti
- Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Žáruvzdorná podešev
- Vodoodpudivá
- Podešev odolná proti oleji
- Systém tlumení nárazů Ergothan
- Stabilizátor

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2021-03-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® 9568 EXALTER 2

SHODA S NORMAMI
EN ISO 20345:2011

POPIS SHODY

SB: Obuv s ochrannou tužinkou, zkoušeno rázem 200 J a tlakovou sílou 15 kN (obsahuje podešev odolnou proti oleji)

S1: Obuv vyrobená z kůže a dalších materiálů vyjma celogumové nebo celopolymerní obuvi + uzavřená pata + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vodovzdorný svršek

P: Podešev odolná proti propichu

HRO: Směs žáruvzdorné podešve zkoušena při teplotě 300 °C

FO: Podešev odolná proti oleji

A: Elektrický odpor (0,1 až 1000 megaohm)

E: Absorpce energie v patní části (zkoušeno při 20 J)

SRA: Neklouzavost na podlaze z keramických dlaždic s roztokem laurylsíranu sodného

SRB: Neklouzavost na ocelové podlaze s glycerinem

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Odolnost proti elektrostatickému výboji (ESD) do 35 megaohm

CE

- Hliníková tužinka
- Antistatické vlastnosti
- Planžeta proti propichu z textilního kompozitu upraveného plazmou (PTC)
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Žáruvzdorná podešev
- Vodoodpudivá
- Podešev odolná proti oleji
- Systém tlumení nárazů Ergothan
- Stabilizátor

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2021-03-12

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com